

TESNIACA DOSKA PARAGUMA 7742 — NR



INTERIÉR	o	g/cm³	-25 - +70	°C	40 +/- 5	Sh A	500	%	12	MPa	1-6	mm
PROSTREDIE		HUSTOTA	TEPLOTNÝ ROZSAH		TVRDOSŤ		ŤAŽNOSŤ		PEVNOSŤ V ŤAHU		HRÚBKA	

Tesniaca doska vysokopevná a vysokoelastická so zvýšenou oteruvzdornosťou. Hustota 7742 je nižšia ako 1 g/cm³, čo znamená, že ide o materiál ľahší ako voda. Vyrobená na báze prírodného kaučuku NR s rôznymi fyzikálno-mechanickými vlastnosťami. S možnosťou špecifikácie hrúbky (1 — 10 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.

**ODOLNOSŤ**

Odolnosť voči oderu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA	
1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
ŠÍRKA	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)
DĹŽKA	
20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
POČET VLOŽIEK	
bez vložky	(pre hrúbky 1 - 6 mm)