



PROFILIERTER GUMMI-BODENBELAG MIT RUND-NOPPENPROFIL ÖLBESTÄNDIG - S8-NBR45



INTERIOR 65 +/- 5 **Sh A** 4 -10 **mm** 6.3 -16.9 **kg/m²**
 UMGEBUNG HÄRTE DICKE FLÄCHENGEWICHT



Unterseite - Textilabdruck



ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Einsatztemperaturbereich -25/+80 °C, kurzzeitig +90 °C.

BESTÄNDIGKEIT

Beständigkeit gegen Laugen NEIN
 Beständigkeit gegen Säuren NEIN
 Ölbeständigkeit HOHE BESTÄNDIGKEIT
 Benzinbeständigkeit MITTLERE BESTÄNDIGKEIT

Gummi-Bodenbelag für Innenbereich. Langlebig und pflegeleicht bei nicht anspruchsvoller Handhabung. Mit Rund-Noppenprofil Typ S8, ölbeständig in schwarzer Farbe. Die Standardstärke beträgt 4 mm. Flächengewicht von 6,6 kg/ml. Geben Sie im Konfigurator an.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE	
4 mm	(+/- 0,3 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
BREITE	
1230 mm	(+/- 10 mm)
LÄNGE	
10 m	(+/- 200 mm)

PROFILIERTER GUMMI-BODENBELAG MIT RUND-NOPPENPROFIL ÖLBESTÄNDIG - S8- NBR45

7645 SWELLING RATES

