



# PAVIMENTO DE GOMA ESTRIADO FINO RESISTENTE AL ACEITE — S2-NBR45



<b>INTERIOR</b>	65 +/- 5	<b>Sh A</b>	3	<b>mm</b>	4.6	<b>kg/m<sup>2</sup></b>
<b>ENTORNO</b>	<b>DUREZA</b>		<b>ESPESOR</b>		<b>PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE</b>	



Cara inferior - impresión textil



## INFORMACIÓN ADICIONAL

Rango térmico -25/+80 °C, a corto plazo +90 °C.

## RESISTENCIA

Resistencia a los álcalis NO  
Resistencia a los ácidos NO  
Resistencia al aceite ALTA RESISTENCIA  
Resistencia a la gasolina RESISTENCIA MODERADA

Revestimiento de goma para superficies interiores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. En diseño estriado fino tipo S2, resistente al aceite en color negro. En espesor estándar de 3 mm. Peso 4,6 kg/m<sup>2</sup>. Complételo en el configurador.

## OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

### ESPESOR

3 mm (+/- 0,3 mm)

### ANCHO

1200 mm (+/- 10 mm)

1000 mm (+/- 10 mm)

### LONGITUD

10 m (+/- 200 mm)

# PAVIMENTO DE GOMA ESTRIADO FINO RESISTENTE AL ACEITE — S2-NBR45

## 7645 SWELLING RATES

