



PAVIMENTO DE GOMA CON DISEÑO ESTRIADO FINO — S5-SBR-STD



INTERIOR	80 +/- 5	Sh A	3	mm	4.2	kg/m²
ENTORNO	DUREZA		ESPESOR		PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE	



Cara inferior - impresión textil



INFORMACIÓN ADICIONAL

Para el pegado sobre base de hormigón recomendamos el adhesivo CHEMOS TR21, fabricante CHEMOS Slovakia spol. s.r.o.
Rango térmico -25/+80 °C.

RESISTENCIA

Resistencia a la intemperie	NO
Resistencia al ozono	NO
Resistencia a la radiación UV	NO
Resistencia a los álcalis	NO
Resistencia a los ácidos	NO
Resistencia al aceite	NO
Resistencia a la gasolina	NO

Revestimiento de goma para superficies interiores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. En diseño estriado fino tipo S5, en versión básica en color negro. En espesor estándar de 3 mm. Peso 4,1 kg/m². Complételo en el configurador.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR	
3 mm	(+/- 0,3 mm)
ANCHO	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)
LONGITUD	
10 m	(+/- 200 mm)