S6 — NBR45

PAVIMENTO DE GOMA ESTRIADO ANCHO RESISTENTE AL ACEITE - S6-NBR45



INTERIOR	65 +/- 5 Sh A	3.5 mm	4.1	kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE	

Cara inferior - impresión textil



Revestimiento de goma para superficies interiores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. En diseno estriado ancho tipo S6, resistente al aceite en color negro. En espesor estándar de 3,5 mm. Peso 4,1 kg/m². Complételo en el configurador.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

3.5 mm	(+/- 0,3 mm)

ANCHO

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD

10 m	(+/- 200 mm)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Rango térmico -25/+80 °C, a corto plazo +90 °C.

RESISTENCIA

Resistencia a los álcalis	NO
Resistencia a los ácidos	NO
Resistencia al aceite	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a la gasolina	RESISTENCIA MODERADA

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK12 1100 0000 0029 4107 3171, SWIFT: TATRSKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S6 — NBR45

PAVIMENTO DE GOMA ESTRIADO ANCHO RESISTENTE AL ACEITE - S6-NBR45

7645 SWELLING RATES



 BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
 Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
 IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
 Billing Information: SK12 1100 0000 0029 4107 3171, SWIFT: TATRSKBX
 Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk